

- Zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta - dvojpruhová komunikácia
- pracovné miesto na krajnici a v časti jazdného pruhu,
- maximálna dĺžka pracovného miesta bude 30m,
- obojsmerné vedenie dopravy v jednom jazdnom pruhu minimálnej šírky 3,00m,
- maximálna povolená rýchlosť znížená na 30km/h,

Zabezpečenie pracoviska:

- priečna uzávera zábranou smerovacími doskami Z4a odstup max 3,0m (trieda retrorreflexie RA2),
- na prvej smerovacej doske osadená DZ C6b,
- pozdžná uzávera smerovacími doskami Z4a odstup max 5,0m (trieda retrorreflexie RA2),
- osadená sada funkčne viazaných výstražných svetiel typu VS1(trieda L8H) na každej smerovacej doske za zníženej viditeľnosti,

### LEGENDA:

- ♦ **P 8** –navrhované dočasné dopravné značenie – popis modrou farbou
- 🚧 **P 13**

POZNÁMKA:  
-Pri zriadovaní pracovného miesta treba dodržiavať tieto zásady:

- všetky zvislé dopravné značky sú základného rozmeru, trieda reflexnosti RA2 podľa STN EN 12899–1,
- červené a biele pruhy na smerovaciach a vodiaciach doskách sú z retrorreflexnej fólie triedy RA2 podľa STN EN 12899–1,
- v prípade zúženého stredného deliaceho pásu s betónovým zvodidlom sa prenosné zvislé dopravné značky po ľavej strane v smere jazdy uvoďujú základného rozmeru.
- pracovné miesto sa môže označovať a zriadovať až po vyhotovení projektu, po získaní aodobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu; presný čas začatia prác pri zriadovaní pracovného miesta je potrebné predložiť príslušnému cestnému správemu orgánu a príslušnému dopravnému inšpektorátu, prípadne aj dopravnému podniku a zaznamenať v stavebnom denníku;
- označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborné spôsobilá osoba (organizácia),
- vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky na PK jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné;
- na zabezpečenie pracoviska nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia a rôznych rozmerov;
- dočasné dopravné značenie musí byť osadené na stĺpkoch opatrených retrorreflexnými bielymi a červenými pruhmi šírky 0,1 m až 0,2 m;
- na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné a potrebné;
- s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ,
- pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev oranžovej farby;
- práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase malej intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100;
- v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej viditeľnosti, je potrebné, aby bola nádežite osvetlená v zmysle platných noriem;
- ZDZ, VDZ, DZ a svetelná signalizácia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne pred začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály nahradzujúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote; ak sa označuje pracovné miesto pri železničných trebo dbať na to, aby sa použité dopravné značenie nemohlo zameniť s návěstidlami a železničnými značkami;
- ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zosítenie jeho bezpečnosti ochranné zariadenia; v oblasti pracovného miesta sa z hľadiska bezpečnosti neu miestňujú reklamy;
- použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia vyhlášky MV SR č.9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a príslušnú STN;
- vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečistená a poškodzovaná, stavebník je v zmysle zákona povinný počas výstavby udržiavať čistosť na verejných komunikáciách využívajúcich stavebnú činnosťou, v prípade znečistenia alebo poškodenia musia komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky;
- pred zopočatím prác je nutné prízvať KDI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného značenia

