


VÝKAZ KROVU				VÝPIS REZIVA		BEZ REZERVY, PO NAREZANÍ A NAFORMÁTOVANÍ	
OZNAČ.	POPIS	PROFIL		DĚLKA (m)	POČET (ks)	OBJEM (m ³)	
		šířka (mm)	x výška (mm)				
1	POMŮRNICA	150	x 200	4,7	6	0,846	
2	VÁŽNICA	150	x 180	4,835	1	0,131	
3	POMŮRNICA	150	x 150	5,12	3	0,346	
4	VÁŽNICA	150	x 150	4,72	3	0,319	
5	KROKVA	120	x 240	6,93	17	3,393	
6	KROKVA	120	x 240	5,27	14	2,125	
7	KROKVA	120	x 240	5,9	14	2,379	
10	KONTRALATY	50	x 30	4,99	55	0,411	
11	LATY	60	x 50	4,9	120	2	
PLOCHA STRECHY		235,44 m ²					
SPOLU						11,715	

LEGENDA ZNAČENIA

- (KT) KOMÍNOVÉ TELESO SCHIEDEL 360x360 mm, SAMOSTATNÝ, UKONČENÝ KRYCÍOU KOMÍNOVOU HLAVICOU
- (K1) OCELOVÝ STATICKY OVERENÝ PRVOK, 2x180 DL. 7,79m PO DŁŽKE SPOJENÝ ZVARENÍM

POZNÁMKY:

- VŠETKY PRIZNANÉ PRVKY A ČASTI KROVU PO NAREZANÍ A NAFORMATOVANÍ PRED OSADENÍM OHOBLOVATĚ
- VŠETKY PRVKY A ČASTI KROVU PO ZMONTOVANÍ DOPORUČÍJEM NAPUSTÍŤ OCHRANNÝM PRÍPRAVKOM
- PRED OSADENÍM POMŮRNICE JE POTREBNÉ ULOŽÍŤ POD POMŮRNICU NA SUCHO IZOLÁCIU napr. PE FÓLIA S PRESAHOŤ 100mm
- KONŠTRUKČNÉ SPOJE DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ VYKONAŤ TEŠÁRSKÝMI SPOJMI ALEBO STYČNÍKOVÝMI PLECHMI
- V STYKU KLIŠŤINY A KROKVV DOPORUČÍJEM OSADIŤ PODLOŽKY SPOJA TYPU "BULDOG" A SPOJ SPRIAHNUŤ OCELOVÝM SVORNÍKOVÝM SPOJOM Ø 12mm S PODLOŽKOU
- KROKVV A POMŮRNICE NA PRESAHOCH SPÁJAŤ KLINCOVÝMI SPOJMI
- POMŮRNICE KOTVIŤ DO VENCA KOTEVNÝMI PRVKAMI
- VŠETKY TRÁMI KTORÉ SÚ ZVOJENÉ JE POTREBNÉ SPOJIŤ SVORNÍKOVÝM SPOJOM RESPEKTÍVE KOMBINÁCIOU SVORNÍKA A KOTEVNÚ PODLOŽKU TYPU "BULDOG"
- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY UROBENÉ V PROJEKTE JE NUTNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A TÍETO ZMENY MUSIA BYŤ ZAEVIDOVANÉ PÍSOŤOU FORMOU, ABY NESKÓR NEDOŠLO K PRÍPADNÝM NEJASNOSTIAM
- VÝKAZ MÁ INFORMATÍVNY CHARAKTER
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ DAŤ VYPRACOVAŤ PRED REALIZÁCIU STAVBY REALIZAČNÝ PROJEKT STATIKY, PRESNÉ ROZMERY PRVKOV STANOVÝ STATIK NA ZÁKLADÉ STATICKEJ ANALÝZY.
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DŁŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁČ NA STAVBE
- PRED OBJEDNANÍM POUŽÍŤÝCH MATERIÁĽOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV
- DO STAVBY JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁĽY SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI A TECHNICKÝMI VLASTNOSTIAM
- A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁŤOM KVALITY
- TENTO VÝKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESNÉ PODĽA §17, ODSŤ. dĽ ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.



±0,000 ≡ úroveň podlahy 1.NP

ČÍSLO SADY: 1 2 3 4 5 6

ES PROJEKT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. ŠŤOFAŇÁK STANISLAV	
	PROJEKTANT:	Ing. ŠŤISTER ONDREJ	
	NÁVRH:	Ing. GREJŤÁK JURAJ	
	ČASŤ - PROFESIA:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIŠENIE	
	STUPEŇ PD:	STAVEBNÉ POUVOLENÉ A REALIZÁČIA STAVBY	
Duchovňovo námestie 1 080 01 Prešov		ČÍSLO ZÁKAZKY:	0416-031PS
INVESTOR:			
OBEČNÝ ÚRAD VÍŤAZ, VÍŤAZ 111, 082 38 VÍŤAZ			
NÁZOV STAVBY:			
SKLAD TECHNIKY			
MÍSTO STAVBY:		DÁTUM:	
k.ú. VÍŤAZ.,par. č. 8714, 866, 871/2		06/2016	
OBJEKT:		FORMÁT:	MIERKA:
SO. 01 HLAVNÝ OBJEKT		2 A4	1:100
OBSAH VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU:	
ULOŽENIE DREVENÝCH TRÁMOV		09	