












±0,000 ≡ úroveň podlahy 1.NP






ČÍSLO SADY: 1 2 3 4 5 6

 ES PROJEKT, s.r.o. Duchnovičovo námestie 1 080 01 Prešov	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. ŠTOFAŇAK STANISLAV	
	PROJEKTANT: Ing. ŠUSTER ONDREJ	
	NÁVRH: Ing. GREJTÁK JURAJ	
	ČASŤ - PROFESIA: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE	
	STUPEŇ PD: STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIA STAVBY	
ČÍSLO ZÁKAZKY: 0416-037.PS		
INVESTOR:	OBECNÝ ÚRAD VÍŤAZ, VÍŤAZ 111, 082 38 VÍŤAZ	
NÁZOV STAVBY:	SKLAD TECHNIKY	
MIESTO STAVBY:	k.ú. VÍŤAZ, par. č. 874, 866, 871/2	DÁTUM: 06/2016
OBJEKT:	SO. 01 HLAVNÝ OBJEKT	FORMÁT: A4 MIERKA: 1:100
OBSAH VÝKRESU:	VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV	ČÍSLO VÝKRESU: 13

VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA [mm]	MERNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO	POZN.
					KS	
K1		Strešný zvod Pozinkovaný plech, hr= 0,8mm Povrchový náter ANTRACIT	330	BM	21,5m	Klampske výrobky sú realizované z plechu hrúbky 0,8mm. Pred výrobou klampskejších prvkov je potrebné overiť rozmery na stavbe.
K2		Strešný žlab Pozinkovaný plech, hr= 0,8mm Povrchový náter ANTRACIT	235	BM	26,6m	
K3		Koleno odpadového potrubia Pozinkovaný plech, hr= 0,8mm Povrchový náter ANTRACIT	330	KS	8	
K4		Žlabový kotlík Pozinkovaný plech, hr= 0,8mm Povrchový náter ANTRACIT	_____	KS	4	
K5		Žlabové čelo, Pozinkovaný plech, hr= 0,8mm Povrchový náter ANTRACIT	_____	KS	4	
K6		Hák zaklapávací, Pozinkovaný plech, hr= 0,8 mm Povrchový náter ANTRACIT	460	KS	27	
K7	BOČNÝ DIEL 	Oplechovanie komína Pozinkovaný plech, hr= 0,8mm	330	BM	0,90 m	
	PREDNÝ DIEL 	Povrchový náter ANTRACIT	330	BM	0,45 m	
	ZADNÝ DIEL 		400-500	BM	0,45 m	
	DILATAČNÁ LIŠTA 		80	BM	1,8 m	
K8		Ukončenie strechy pri stene, Pozinkovaný plech, hr= 0,8 mm Povrchový náter ANTRACIT	200	KS	6,4 x 2 m	

VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA [mm]	MERNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO	POZN.
					KS	
(K9)		Okapnica, Pozinkovaný plech, hr= 0,8mm Povrchový náter ANTRACIT	820 155	BM	13,3 x 2 m 13,3 x 2 m	Klampsarske výroby sú realizované z plechu hrúbky 0,8mm. Pred výrobou klampsarských prvkov je potrebné overiť rozmery na stavbe.
(K10)		Oplechovanie atiky, Pozinkovaný plech, hr= 0,8mm Povrchový náter ANTRACIT	950 890	BM	12,9 m	
(K11)		Záveterná lišta, Pozinkovaný plech, hr= 0,8mm Povrchový náter ANTRACIT	800	BM	31,1 m	
(K12)		Ukončenie strechy pri atike, Pozinkovaný plech, hr= 0,8mm Povrchový náter ANTRACIT	222 622 82	BM	5,3 m 5,3 m 5,3 m	
(K13)		Ukončenie strechy pri atike, Pozinkovaný plech, hr= 0,8mm Povrchový náter ANTRACIT	1592	BM	13,1 m	