SCH-01

M=1:20

- hrúbka žb.dosky ramena 150mm
- šírka ramena schodiska 1000mm



③ øR8 – dl.:2200mm – ks:6
a=200mm

② øR8 – dl.:1650mm – ks:6
a=200mm

⑥ øR8 – dl.:960mm – ks:48
a=250mm
rozdeľovacia výstuž ramena!

④ øR8 – dl.:1900mm – ks:6
a=200mm

⑤ øR8 – dl.:2000mm – ks:6
a=200mm

⑦ øR6 – dl.:1000mm – ks:6
a=200mm

① øR8 – dl.:6750mm – ks:6
a=200mm

VÝKAZ BETONÁRSKEJ OCELE PRE 1 KS

OZN.	POL.	Ø (mm)	DĹŽKA (mm)	POČET (ks)	DĹŽKA (bm) 10505 (R)	
					R6	R8
				(kg/m)	0,222	0,395
1x SCH1	1	R8	6750	6	-	40,5
	2	R8	1650	6	-	9,9
	3	R8	2200	6	-	13,2
	4	R8	1900	6	-	11,4
	5	R8	2000	6	-	12,0
	6	R8	960	48	-	46,1
	7	R6	1000	6	6,0	-
SPOLU				(bm):	6,0	133,1
SPOLU				(kg):	1,3	52,6
min.krytie 20mm				CELKOVÁ HMOTNOSŤ=53,90kg		

POZNÁMKA:

* Rozmery koordinovať s výkresami v časti ASR!
* Výstuž stykovať na kotevnú dĺžku Lkot.=50Ø t.j.50x priemer výstuže!
* (H) - Horná poloha výstuže.
* (S) - Spodná poloha výstuže.

SADA: 1 2 3 4 5

MATERIÁL:

OCEĽ: 10505-R (B500B)

BETÓN STN EN 206-1 - C 20/25 - XF2, XC2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3-max

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITELA JE TRESNÉ PODĽA §21, ODST. d) ZÁKONA č.383/1997 ZBIERKY ZÁKONOV.

INVESTOR: obecný úrad VÍŤAZ 082 38 VÍŤAZ okres PREŠOV	STAVBA: SKLAD TECHNIKY - novostavba VÍŤAZ , parcela č.: 874, 866 871/2		ING.SUČKO Peter Projektová kancelária Kapušianska 5A 080 06 ĽUBOTICE
	OBJEKT: SO - 01 Hlavný objekt		
VYPRACOVAL: ING.PETER SUČKO	ČAŠŤ: B-2 STATICKÉ POSÚDENIE STAVBY	DÁTUM: 06.2016	FORMÁT: 3x A4
	DIEL: ST-STATIKA	STUPEŇ: PROJEKT	ZÁK.Č.: 06-02rp/16-PS
PROJEKTANT: ING.PETER SUČKO	OBSAH: TVAR A VÝSTUŽ - SCH1	KÓTY V: mm MIERKA: 1:20	PRÍL.Č.: ST-03